

Vyhlasenie o parametroch

DoP číslo: 7045-2013/01-W3382

(1) Názov výrobku: SVAHOVÁ TVÁRNICA

Artiklové číslo 66827045

(2) Identifikačné číslo: DVSB66017045

Semmelrock

stein+design®

(4)

SEMMELOCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

926 01 Sered' Trnavská cesta 3728/95

SK

(3) Zamýšľané použitia stavebného výrobku:

Betónové murovacie prvky sa používajú na vytvorenie plotov, plotových pilierov, nízkych oporných múrikov a okrasných múrikov.

(6) Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

4

(7) Notifikovaná osoba

Certifikácia na základe:

(i) počiatočnej inšpekcie výroby a riadenia výroby;

(ii) priebežný dohľad, posudzovanie a schvaľovanie, certifikát číslo:

(9) Deklarované parametre:


		Trieda tolerancie
Dĺžka [mm]	300	D2
Šírka [mm]	275	D2
Výška [mm]	200	D2
Rovinnosť dosadacej plochy	NPD	
Rovnobežnosť dosadacej plochy	NPD	
Vzduchová nepriezvučnosť [kg/m ³]		
Hrubá objemová hmotnosť betónu v suchom stave	870	kg/m ³
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave		kg/m ³
Celkový objem otvorov		
Rovinnosť povrchu pohľadovej plochy	NPD	
Povrchová úprava pohľadových plôch tvaroviek	NPD	
Pevnosť v tlaku na ložnú plochu		N/mm ²
Pevnosť v tlaku na styčnú plochu		N/mm ²
Priemerná pevnosť v tlaku	13.1	N/mm ²
Tvar a prevedenie podľa STN EN 1996-1-1		
Súdržnosť EN 998 - 2, príloha C	0.3	N/mm ²
Pevnosť v ťahu pri ohybe	NPD	N/mm ²
Tepelný odpor		m ² K/W
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ_{10})	NPD	W/mK
Priepustnosť vodných pár podľa EN 1745 [μ]	NPD	
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	Splnená	
Koeficient nasiakavosti vodou vplyvom vztlínania	4.9	g/m ² s
Súčiniteľ celkovej dĺžkovej zmeny vplyvom vlhkosti	NPD	mm/m
Nebezpečné látky	NPD	
Reakcia na oheň	A1	

EN 771-3 : 2004

(10) Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Podpísal za a v mene výrobcu:

prokurista
2013-07-10



(5) Dipl. Ing. Ľudovít Kiripolszky
SEMMELOCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
926 01 Sered' Trnavská cesta 3728/95
SK