

Technický prospekt



Hornbach Style Color Interiérová tónovaná farba

na steny a strop pripravená
na natieranie

Vlastnosti

Matná interiérová tónovaná farba na steny a strop pripravená na natieranie. Vodou riediteľná, priedušná, znížená kvapkavosť a odstreký. Oteruvzdornosť za vlhka triedy 3 podľa EN 13300.

Účel použitia

Na všetky omietky, sadru, sadrokartónové dosky, tapety z papiera, na staré matné nátery a pod.

Farebný odtieň

cream, cappuccino, papaya, fresh, violet, skyline, history, steel, ice, street, havana, skin, vanilla, rouge, sun, kenya, arctic, peach, forest, sweet, marine, lime, cacao, purple, cactus, beach, roses, sunset, lipstick, lagoon

Stupeň lesku

Matná

Obsiahnuté látky

M-DF01

GIS-kód

M-DF01

Odolnosť voči svetlu

Veľmi dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Iba do interiérov.

Riediaci prostriedok

Voda

Výdatnosť

Pri jednej vrstve náteru stačí 1 liter až na 10 m² v závislosti od farebného odtieňa a podkladu.

Doba schnutia

Pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % presychá farba po cca. 4 - 6 hodinách. Vyššia vlhkosť vzduchu môže schnutie spomaliť.

Náradie

Štetec, valček.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezabavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.

Technický prospekt



Podklad

Podklady musia byť čisté, suché, nasiakavé a dostatočne únosné. Odlupujúce sa nátery odstráňte. Zmyte nečistoty a masť. Nové omietky nechajte schnúť štyri týždne.

Metóda natierania

Na všetky omietky, sadru, sadrokartónové dosky, tapety z papiera, na staré matné nátery a pod. Štetcom alebo valčekom naneste 1 - 2 vrstvy neriedenej interiérovej farby Style Color. Pred natieraním dôkladne premiešajte.

Dôležité upozornenia

Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C (platí pre podklad a ovzdušie). Nádobu po použití dobre uzavrite a skladujte v chlade. Chráňte pred mrazom. Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr.

Bezpečnostné rady

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

S24/25 Vyhybajte sa dotyku s očami a kožou.

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

S3 Uchovávajte na chladnom, avšak nezamrzajúcom mieste.

Odstranění

Na recykláciu možno odovzdať iba úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami odovzdávajte do zberní starých náterových hmôt.

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.